Produktinformation

Pro-Ject Debut Carbon DC Basic & Premium

Manueller Plattenspieler mit montiertem MM-Tonabnehmer Ortofon OM 10 oder Ortofon 2M Red

Laufwerk

- Chassis glänzen schwarz, rot, weiß, grün, blau, gelb, lichtgrau und pink

- Ein leise laufender Antriebsmotor treibt über einen geschliffenen Flachriemen den Subteller an, der den Plattenteller trägt.
- Integrierte Motorsteuerung (Sinusgenerator – wie in der Speed Box) für perfekten Gleichlauf.
- Das aus verdichteten Holzfasern gefertigte Chassis steht auf vier als Schockabsorber funktionierenden Füßen.
- Eine mit zwei TPE-Elementen** bedämpfte Motorlagerung vermeidet eine Übertragung von Vibrationen.
- Der Plattenteller ist eine Sandwichkonstruktion aus dem Subteller, einem Teller aus Stahlblech und einer Filzmatte.
- Eine Laufbuchse aus Messing bildet das Plattentellerlager, in dem eine verchromte Edelstahlachse von hoher Passgenauigkeit auf einer polierten Stahlkugel läuft.
- Eine transparente, auf Scharnieren gelagerte Staubschutzhaube aus Plexiglas liegen bei.

Tonarm Pro-Ject 8.6cc

- Lieferung mit montiertem und justiertem MM-Tonabnehmer Ortofon OM 10 (**Debut Carbon DC Basic**) oder Ortofon 2M Red (**Debut Carbon DC Premium**).
- Tonarmrohr und Headshell sind aus einem Stück Kohlefaser gefertigt.
- Das konisch geformte Tonarmrohr vermeidet stehende Wellen.
- Zwei gehärtete, in Saphiren gelagerte Edelstahlspitzen bilden die invertierten horizontalen Tonarmlager.
- Die mechanisch entkoppelte Halterung des Gegengewichts unterbindet unerwünschte Tonarmresonanzen.
- Gegengewichte: Für Tonabnehmer von 4,5 - 6g (**Debut Carbon DC Basic**) oder 6,5 - 8,5 (**Debut Carbon DC Premium**) Gewicht beiliegend. Das jeweils nicht beigefügte Gegengewicht ist als optionales Zubehör erhältlich.
- Das Tonarmrohr kann nach Lösen einer Schraube verdreht werden. Dies macht trotz des festen Headshells eine horizontale (Azimut-) Justage des Tonabnehmers möglich.
- Die hochwertige Verdrahtung vom Headshell bis zu den vergoldeten RCA/Cinch-Buchsen besteht aus hochflexibler Litze aus reinem Kupfer.
- Über das mit vergoldeten RCA/Cinch-Buchsen und einer Masseklemme ausgestattete Anschlussterminal können individuelle NF-Kabel zum Phonoeingang des Verstärkers eingesetzt werden. Ein Standardkabel liegt bei.

Pro-Ject Audio Systems ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 15.3.2015

Produktinformation

Pro-Ject Debut Carbon DC Basic/Phono USB

Wie Modell Pro-Ject Debut DC Carbon Basic, jedoch mit integriertem Phono-Vorverstärker, A/D-Wandler mit USB-Schnittstelle und Analogausgang

Sie möchten Ihre Vinylplatten digitalisieren? Nichts leichter als das!

Schließen Sie den Pro-Ject Debut Carbon DC Basic/Phono USB mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an und los geht's.

Das an der USB-Schnittstelle des Plattenspielers ausgegebene Digitalsignal kann mit geeigneten Programmen auf Festplatte usw. aufgezeichnet werden.

Auf CD gebrannt oder auf einem USB-Stick gespeichert, genießen Sie Ihre Lieblingsplatten dann auch im Auto oder unterwegs.

Technische Daten (*nur Pro-Ject Debut Carbon DC Basic/Phono USB)

Abschlusswiderstand/-kapazität*:	47kOhm/100pF (typisch für High-Output MC- und MM-Tonabnehmer)
Verstärkung*:	32dB
Ausgangsspannung, z.B.*:	200mV/1kHz bei 0,5mV
Geräuschspannungsabstand*:	88dB
Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve*:	>0,5dB/20Hz - 20kHz
Kompatible Betriebsysteme*:	Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8® und Mac OS
Ausgangsspannung Tonabnehmer:	4mV Ortofon OM 10 / 5,5mV Ortofon 2M Red
Abschlusswiderstand Tonabnehmer:	47kOhm (Phono MM)
Frequenzgenauigkeit Quarzoszillator:	±0,001%
Geschwindigkeitsumschaltung:	33 und 45 U/Min. manuell
Maße B x H x T:	Haube geschlossen 415 x 118 x 320mm, geöffnet 415 x 365 x 405mm

**TPE. Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt

Das Modell Debut Carbon DC Basic/Phono USB ist wegen des integrierten Phono-Vorverstärkers ausschließlich zum Anschluss an einen Hochpegeleingang geeignet.

Ein Betrieb mit MC-Tonabnehmern ist wegen des magnetischen Stahlblechtellers nicht möglich.

Pro-Ject Audio Systems ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 15.3.2015

Produktinformation

Pro-Ject
Debut Carbon DC Esprit

Manueller Plattenspieler mit montiertem MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red

Laufwerk

- Chassis glänzen lichtgrau, schwarz, rot, gelb, pink, grün, weiß und blau (nur Debut Carbon Esprit)

- Ein leise laufender Antriebsmotor treibt über einen geschliffenen Flachriemen den Subteller an, der den Plattenteller aus satiniertem Acryl trägt.
- Integrierte Motorsteuerung (Sinusgenerator – wie in der Speed Box) für perfekten Gleichlauf.
- Das aus verdichteten Holzfasern gefertigte Chassis steht auf vier als Schockabsorber funktionierenden Füßen.
- Eine mit zwei TPE-Elementen** bedämpfte Motorlagerung vermeidet eine Übertragung von Vibrationen.
- Eine Laufbuchse aus Messing bildet das Plattentellerlager, in dem eine verchromte Edelstahlachse von hoher Passgenauigkeit auf einer polierten Stahlkugel läuft.
- Eine transparente, auf Scharnieren gelagerte Staubschutzhaube aus Plexiglas liegen bei.

Tonarm Pro-Ject 8.6cc

- Lieferung mit montiertem und justiertem MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red.
- Tonarmrohr und Headshell sind aus einem Stück Kohlefaser gefertigt.
- Das konisch geformte Tonarmrohr vermeidet stehende Wellen.
- Zwei gehärtete, in Saphiren gelagerte Edelstahlspitzen bilden die invertierten horizontalen Tonarmlager.
- Die mechanisch entkoppelte Halterung des Gegengewichts unterbindet unerwünschte Tonarmresonanzen.
- Gegengewichte **alle Varianten Debut Carbon DC Esprit**: Für Tonabnehmer von 6,5 - 8,5g Gewicht beiliegend, für Tonabnehmer von 4,5 - 6g Gewicht optionales Zubehör
- Das Tonarmrohr kann nach Lösen einer Schraube verdreht werden. Dies macht trotz des festen Headshells eine horizontale (Azimut-) Justage des Tonabnehmers möglich.
- Die hochwertige Verdrahtung vom Headshell bis zu den vergoldeten RCA/Cinch-Buchsen besteht aus hochflexibler Litze aus reinem Kupfer.
- Über das mit vergoldeten RCA/Cinch-Buchsen und einer Masseklemme ausgestattete Anschlussterminal können individuelle NF-Kabel zum Phonoeingang des Verstärkers eingesetzt werden. Ein Standardkabel liegt bei.

Pro-Ject Audio Systems ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 15.3.2015

Produktinformation

Parov Stelar PS00 „Frida“ und PS01 „Wave“

In Zusammenarbeit mit dem österreichischen DJ Parov Stelar sind zwei Sondermodelle auf der Basis des Pro-Ject Debut Carbon DC Esprit entstanden.

Das Design des Modells „Frida“ ist dem Cover des Albums „Clap Your Hands“ nachempfunden und zeigt die weltberühmte Künstlerin Frida Kahlo.

Das Design des Modells „Wave“ wurde ebenfalls im Style der Cover Designs von Parov Stelar gehalten. „Frida“ und „Wave“ die Sammlerstücke von morgen!

Parov Stelar „Frida“

Parov Stelar „Wave“

Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt

Pro-Ject Audio Systems ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 15.3.2015

Produktinformation

Pro-Ject Debut Carbon DC Esprit SB

Wie Modell Pro-Ject Debut Carbon DC Esprit, jedoch zusätzlich mit elektronischer Geschwindigkeitswahl.

Sie spielen häufig LPs und Singles abwechselnd? Gönnen Sie sich etwas Luxus!

Schalten Sie zwischen den Abspielgeschwindigkeiten 33 und 45 U/min. bequem mit einem Tastendruck um.

Sie haben auch Schelllackplatten? Wunderbar! Schick dein Grammophon in Rente.

Mit einem optionalen Ortofon Stylus 2M 78 ist der Debut Carbon DC Esprit SB betriebsbereit zum Abspielen von Schelllackplatten.

Der Spieler ist in elegantem Hochglanz weiß, rot und schwarz lieferbar.

Technische Daten (*nur Pro-Ject Debut Carbon DC Esprit SB)

Ausgangsspannung Tonabnehmer:	5,5mV
Abschlusswiderstand Tonabnehmer:	47kOhm (Phono MM)
Frequenzgenauigkeit Quarzoszillator:	±0,001%
Geschwindigkeitsumschaltung:	33 und 45 U/Min. elektronisch. 78 U/Min. manuell*
Maße B x H x T:	Haube geschlossen 415 x 118 x 320mm, geöffnet 415 x 365 x 405mm

**TPE. Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt

Pro-Ject Audio Systems ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 15.3.2015