

# Technische Daten



Modell	<b>T101 / T101c</b>	<b>T301 / T301c</b>	<b>T-2</b>
Ausführung	Zweiwege, geschlossene Box	Zweieinhalb Wege, geschlossene Box	Geschlossener Subwoofer
Chassis	115 mm Mittel-/Tieftöner 25 mm Aluminium-Hochtöner	2 x 115 mm Mittel-/Tieftöner 25 mm Aluminium-Hochtöner	1 x 250 mm
Frequenzgang	80 Hz - 30 kHz	80 Hz - 30 kHz	30 Hz – 250 Hz
Übergangsfrequenz	1,7 kHz	1,7 kHz	-
Verstärker	-	-	250 W eingebauter Class-D
Verstärkeranforderungen	10 - 100 W	10 - 150 W	-
Empfindlichkeit (2,83V/1m)	90 dB (wandmontiert) 87 dB (auf Standfuß)	91 dB (wandmontiert) 88 dB (auf Standfuß)	-
Maximaler Schalldruck	107 dB	110 dB	110 dB
Nennimpedanz	8 Ω	8 Ω	-
Tiefpassfilter variabel	-	-	Fix 250 Hz, 2. Ordnung
Kleinsignaleingang	-	-	RCA-Phonobuchsen
Innenvolumen	0,7 Liter	1,4 Liter	12,7 Liter
Stromversorgung	-	-	100 – 240 V AC ~ , 50 – 60 Hz
Stromverbrauch	-	-	250 VA
Gewicht	1 kg	1,5 kg	13 kg
Maße (H x B x T)	330* x 140 x 35 mm	600* x 140 x 35 mm	380 x 370 x 177 mm
Maße (H x B x T) als Center	140 x 330 x 35 mm	140 x 600 x 35 mm	-
Oberflächen	Schwarz	Schwarz	Schwarz

\* Mit Tischfuß 30 mm höher

Nicht alle Modelle und Oberflächen sind in allen Ländern erhältlich. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für weitere Informationen.