



Unsichtbar, klangstark

Der CWM7.5 verfügt über die gleiche Ausstattung wie der Regallaufsprecher 707 S2 und beherbergt ebenfalls einen 25mm Carbon Dome Hochtöner, einen 130mm Continuum Tiefmitteltöner und einen nach vorne ausgerichteten Flowport, für eine eindrucksvolle Basswiedergabe. Er besitzt eine speziell geformte Schallwand aus einem glasfaserverstärktem ABS sowie eine integrierte Backbox, die dem Lautsprecher eine optimale Leistung verleiht und eine äußerst einfache Nachrüstmöglichkeit bietet. Der CWM7.5 ist ein hervorragender Performer sowohl für Stereo-Multiroomanwendungen als auch für Surroundsound in umfangreichen Heimkinoanwendungen.

Spezifikationen Ausstattung

Carbon Dome Hochtöner
Continuum Tiefmitteltöner
Flowport™

Ausführung

2-Wege Wandeinbau

Treiber

1x ø25mm Carbon Dome Hochtöner
1x ø130mm (5 in) Continuum Tiefmitteltöner

Frequenzumfang (-6dB)

-6dB bei 43Hz und 33kHz

Frequenzgang -3dB

45Hz - 28kHz ±3dB

Empfindlichkeit

86dB spl (2.83Vrms, 1m)

Harmonische Verzerrung

2nd und 3rd harmonisch (90dB, 1m)
<1% 90Hz - 33kHz
<0.5% 120Hz - 33kHz

Nominal Impedanz

8Ω (minimum 3.8Ω)

Empfohlene Verstärkerleistung

25W - 150W an 8Ω unverzerrt

Rahmen Höhe

356mm

Rahmen Breite

212mm

Tiefe (hinter der Schallwand)

102mm

Ausschnitt Höhe

331mm

Ausschnitt Breite

187mm

Volumenbox Höhe

385mm

Volumenbox Breite

181mm

Abstand zur Oberfläche

8mm

Back Box

integriert

Nettogewicht

3.8kg

Unverbindlicher Verkaufspreis

€ 750,-