GOLDRING
ESTABLISHED 1906

GOLDRING EROICA HX

Moving-Coil Tonabnehmer mit hoher Ausgangsspannung

Es liefert eine atemberaubende Moving-Coil-Leistung aus einem Moving-Magnet-Eingang.

Der weltbekannte Analog-Audio-Spezialist Goldring stellt das neueste Mitglied seiner Moving Coil (MC)-Tonabnehmerfamilie vor: das Eroica HX. Als Nachfolger des preisgekrönten H-Modells in der Eroica-Reihe ("Eroica" bedeutet auf Italienisch "heldenhaft") macht dieses Hochleistungs-Tonabnehmersystem den Umstieg von einem Moving-Magnet-Tonabnehmer auf ein Moving-Coil-Modell ganz einfach.

Die anspruchsvolle Technologie von Moving Coil Designs verhindert oft einen direkten Upgrade-Pfad für Vinyl-Enthusiasten. Mit dem Eroica HX können Plattenspieler-Besitzer die größten Leistungssteigerungen eines MC-Tonabnehmers genießen, ohne ihr Setup umstellen zu müssen.

Zu einem Preis, der mit dem eines guten Tonabnehmers mit beweglichem Magneten vergleichbar ist, wurde das Eroica HX so konzipiert, dass er direkt aus der Verpackung heraus funktioniert und sich ohne viel Aufhebens in Ihre bestehendes Anlage einfügen lässt. Installieren Sie es einfach anstelle Ihres alten Tonabnehmers mit beweglichem Magneten, und genießen Sie eine verbesserte Dynamik, verbesserte Stereoabbildung und kontrollierte, verzerrungsfreiehohe Frequenzen, ohne dass zusätzliche Geräte oder Systemeinstellungen erforderlich sind.

KEY FEATURES

- Neues Kreuzankerdesign aus reinem Eisen für korrekte Impedanzanpassung
- Ultrafeine, emaillierte Kupferwicklungen für höhere Leistung und geringes Übersprechen
- Ausgestattet mit der Gyger II-Diamantnadel, die Frequenzen bis zu 50 kHz verzerrungsfrei erfasst
- Gehäuse aus leichtem Pocan®-Verbundmaterial, das aufgrund seiner “anti- coloration“ Eigenschaften gewählt wurde

GOLDRING
ESTABLISHED 1906

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Frequenzgang	20Hz - 20 kHz ± 3 dB
Frequenzbereich	10Hz - 50 kHz
Kanalbalance	innerhalb 1 dB @ 1 kHz
Kanaltrennung	besser als 25 dB @ 1 kHz
Empfindlichkeit	2,5 mV ± 1 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec
Statische Konformität	25 mm/N
Nachführbarkeit	85 um (@ 315 Hz)
Äquivalente Spitzenmasse	0,4 mg
Vertikaler Nachführwinkel	22°
Taststift Radius	Gygerll

Nadeltyp	Nicht austauschbar (Tauschservice siehe Website)
Lastwiderstand	47 kΩ
Last-Kapazität	100 - 500 pF
Innere Induktivität	0,13 mH
Innenwiderstand	35 Ω
Masse der Kartusche	5,2 g
Gewicht (einschl. Befestigungsmaterial)	6,6 g
Befestigungsmitte	0,5 " (12,7 mm)
Spielgewicht	1,5 - 2,0 g (1,7 g nom.)

PRODUKTKENNZEICHNUNGEN UND PREISE

Produktcode GL0018M

UVP 699,00

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.goldring-systeme.de:

E: idc@idc-klaassen.com

T: +49 (0)231 98 60 285