

McIntosh®

MA8900LE AC

Limited Edition



HIER EXKLUSIV
ENTDECKEN



www.audio-components.de

040 - 40 11 30-380

McIntosh
Ch. II

NUMBER 62 OF 89


McIntosh
 AUDIO AUTOFORMER



McIntosh
 POWER TRANSFORMER



McIntosh
 AUDIO AUTOFORMER



POWER OUTPUT
 200 watts minimum sine wave continuous average
 power output per channel, both channels operating,
 into a 2, 4 or 8 ohm load, from 20Hz to 20kHz

FREQUENCY RESPONSE
 15 Hz to 100 kHz, ±0.5 dB

MA8900
 INTEGRATED AMPLIFIER

Precision Performance By McIntosh

A-WEIGHTED SIGNAL TO NOISE RATIO
 MC Phone - 80dB below 5mV input
 MM Phone - 82dB below 5mV input
 High Level - 95dB below input
 Power Amplifier - 115dB below input

MCINTOSH VOLLVERSTÄRKER MA8900 AC EIN KLASSIKER NEU DEFINIERT

Auch der MA8900 AC zeigt die zeitlose McIntosh-Ästhetik mit blau leuchtenden VU-Metern, schwarzer Glasfront, Aluminiumrandleisten und wunderschön poliertem Edelstahl-Chassis. Neben seiner Ausgangsleistung von 200 Watt an 2, 4 oder 8 Ohm ist sicherlich die 5-Band-Klangregelung ein weiteres Highlight, mit der Musikaufnahmen nach eigenem Empfinden und Vorliebe angepasst werden können und der Musik zu neuem Glanz verhilft. Die Klangregelung kann für jeden Eingang individuell ein bzw. abgeschaltet werden.

Der MA8900 ist ab Werk mit dem DA1 Digital-Audiomodul ausgestattet. Dieses Modul verfügt über einen 8-Kanal-32-Bit-DAC im Quad-Balanced-Modus und hält sechs Digitaleingänge bereit. Der USB-Eingang akzeptiert Signale bis zu 32-Bit/384kHz sowie DSD256 und DXD 384kHz. Dank der verwendeten Modultechnik können die Wandler durch Neuentwicklungen ersetzt werden, so dass der MA8900 immer mit den neuesten Audioformaten arbeiten kann.

Sieben analoge Stereo-Eingänge, plus je ein Phono-Eingang für Moving Coil und Moving Magnet stehen für den Hörerlebnis zu Verfügung. Weitere Ausstattungsmerkmale sind, McIntosh-Autoformer, Power Guard®, McIntosh Monogrammed Heatsinks™, Sentry Monitor™, Home Theater PassThru, und High-Drive-Kopfhörerverstärker.



	MA8900LE AC
Kategorie	Vollverstärker
Min. Dauerleistung bei 2, 4, oder 8 Ohm in Watt	200
Verzerrungen (0,25 W bis max.) in %	0,005
Frequenzzugang: 0 bis -0.5dB	20Hz - 20kHz
Frequenzzugang: 0 bis -3dB	10Hz - 100kHz
Geräuschspannungsabstand (A)	92dB
Phono MM	82dB
Phono MC	80dB
Endstufe	113dB
Dämpfungsfaktor	> 40
Stereo RCA	6
Stereo XLR	1
Phonoeingang MM	1
Phonoeingang MC	1
Digitaleingänge:	DA1-Modul
Koaxial	2
Optisch	2
USB	1
MCT	1
Abmessungen (BxHxT) in cm:	44,5 x 19,4 x 47,6
Gewicht in kg:	34,1

McIntosh®

MA8900LE AC

Limited Edition



HIER EXKLUSIV
MCINTOSH ENTDECKEN

Kontaktieren Sie uns:

www.audio-components.de

040 40 11 30 380

Leverkusenstraße 3, 22761 Hamburg