



Höchste Musikalität + umfangreiche Funktionen = Ihr ultimatives Musiksistem

Der ARCAM A25 ist der am besten klingende und funktionsreichste unserer Radia Vollverstärker. Die optisch luxuriösen Highlights deuten auf das opulente Musikerlebnis hin, das er bietet.

Erreicht wird dies durch ein Class-G-Verstärkerdesign der 5. Generation. Sie können die beste Klangqualität und Dynamik von einer Verstärkerklasse erwarten, die schon immer besser klang und effizienter war. Neue Komponenten und Materialien wurden sorgfältig analysiert und überarbeitet, um eine kompromisslose Sound-Performance zu gewährleisten.

Das reichhaltige Funktionsangebot umfasst einen USB-C-Eingang für Ihren Laptop, sei es PC, MAC oder Raspberry Pi! Dies ergänzt eine Bluetooth-Lösung, die Qualcomm AptX Adaptive-Technologie mit 24-Bit-HD-Audio enthält, um die beste Klangqualität zu gewährleisten, egal was Sie abspielen. Er kann auch mit Bluetooth-Kopfhörern verbunden werden, so dass Sie auch nach Einbruch der Dunkelheit noch einen angenehmen Hörgenuss erleben können.

Wie bei allen ARCAM-Vollverstärkern legen wir besonderes Augenmerk auf die eingebaute Phonostufe, um sicherzustellen, dass Ihre Aufnahmen so üppig und mitreißend wie möglich klingen.

Eigenschaften

- 100 Watt pro Kanal an 8 Ohm
- Bluetooth 5.2 mit AptX Adaptive
- Anschluss von kabelgebundenen oder kabellosen Kopfhörern
- Hi-Res-Audio-USB-C-Eingang
- Hi-Res-Audio-Digitaleingänge
- ESS ES9280A PRO DAC
- Class-G Verstärkung
- Massives Aluminium, hintergrundbeleuchtete Drehknöpfe
- Front, Oberseite, Seiten und Rückseite aus Aluminium
- Kompakte Fernbedienung
- Kunststofffreie Verpackung

Dauerausgangsleistung (0,5 % THD), pro Kanal		
2 Kanäle betrieben, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω	100 W	
2 Kanäle betrieben, 1 kHz, 4 Ω	165 W	
Klirrfaktor, 80 % Leistung, 8 Ω bei 1 kHz	0,002 %	
Analoge Eingänge		
Anzahl Eingänge	3 (RCA)	
Signal/Rausch-Verhältnis (A-wtd, ref. 50 W, 1 V Eingang)	106 dB	
Frequenzgang	20Hz—20kHz ± 0.2dB	
Phono (MM) Eingang		
Eingangsimpedanz	47 kΩ + 100 pF	
Frequenzgang (RIAA-Kurve)	20 Hz—20 kHz ± 1 dB	
Digitale Eingänge		
Bluetooth Version	Bluetooth 5.2 mit AptX™ Adaptive Technology und AAC	
Unterstützte Abtastfrequenzen (kHz)	USB-C	384, 352.8, 192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
	Koaxial (RCA)	192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
	Optisch (Toslink)	192, 176.4, 96, 88.2, 48, 44.1
DSD-Unterstützung	nur USB-C	1024, 512, 256, 128, 64
Auflösung (Bit)	32, 24, 16	
Frequenzgang (Filter 1)	20 Hz—20 kHz ± 0,2 dB	
Signal/Rauschabstand (A-wtd, ref. 50 W, 0 dBFS)	110 dB	
Kopfhörerausgang		
Maximaler Ausgangspegel (RMS) an 32 Ω/300 Ω	2,5 V/5 V	
Allgemeine Daten	16 Ω - 2 kΩ	
General		
Eingangsspannung	100 V oder 110–120 V oder 220–240 V, 50–60 Hz	
Stromverbrauch (Maximum)	500 W	
Stromverbrauch (Standby)	<0,5 W	
Abmessungen B x T (einschließlich Lautsprecheranschlüsse) x H (einschließlich Füße)	431 x 344 x 83 mm	
Gewicht (netto)	9 kg	
Gewicht inkl. Verpackung	12 kg	
Lieferumfang	Netzkabel Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien Schnellstartanleitung Wichtige Sicherheitshinweise	

Distributor Deutschland und Schweiz:

GP Acoustics GmbH, Nordhofstraße 2, 45127 Essen
 Telefon: +49 (0) 201 17039-0, E-Mail: info.de@kef.com



© 2023 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
 ARCAM ist eine eingetragene Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, die in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern registriert ist. Merkmale, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.